

Endurance Slim Flood

30W-200W DL

sym. LED-Fluter



DATENBLATT:

Produkt: Endurance Slim Flood 30W-200W DL Flutlicht

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Die LED Fluter aus der Endurance Slim Flood Serie von LCLux® sind dank ihrer robusten Bauweise für jegliche Anwendungen im Außenbereich geeignet. Mit 120lm/W sorgen die Fluter für einen ordentlichen Gesamtoutput bei einem Abstrahlwinkel von 120° mittels Reflektor. Trotz der robusten Beschaffenheit ist die Slim Flood Serie unauffällig und funktionell konstruiert und lässt sich problemlos im Sichtbereich einsetzen. Das Aluminium Druckgussgehäuse der hochwertigen LED-Strahler ist schwarz beschichtet, die Frontseite ist in Glas (IK08) gefasst. Die nach IP65 zertifizierten LED-Fluter sind dank DOB Technologie von Werk aus zwischen 30-100% dimmbar in mit einer 150cm Anschlussleitung versehen.



TECHNISCHE DATEN:

Name:	Slim Flood 30 DL	Slim Flood 60 DL	Slim Flood 100 DL	Slim Flood 150 DL	Slim Flood 200 DL
Artikelnummer:	160014	160015	160009	160010	160012
Eingangsspannung:	AC 100-260V	AC 100-260V	AC 100-260V	AC 100-260V	AC 100-260V
Abmessungen (BxLxH):	4,5x17x20,5 cm	6x22x26,5 cm	6,5x19,5x34,5 cm	7x33x36,5 cm	7,5x36x40,5 cm
Leistung:	30W	60W	100W	150W	200W
Lichtstrom:	3.600lm	7.500lm	12.000lm	18.000lm	26.000lm
Lichtfarbe:			4500K		
Dimmbarkeit:			ja (30-100%)		
Schwenkbarkeit:			ja		
IP Schutzart:			IP 65		
LED:			Philips Lumiled high Lumen		
Gehäusefarbe:			schwarz		
Gehäuse:			Aluminium, 5mm Glas (IK08)		
Abstrahlwinkel:			120°		
Anschlussmöglichkeit:			150cm Anschlussleitung		
Montage:			über justierbaren U-Bügel		
Zertifikate:			TÜV, CE, RoHS		