

LC AMBIENCE SQUARE LED



DATENBLATT:

LC Ambience Square LED

PRODUKTBESCHREIBUNG:

5 Watt LED Design Wandleuchte IP20 mit indirektem Lichtaustritt als UP & Down Light. Erhältlich in den Variationen 3000K-Warmweiß und 4000K-Neutralweiß. Elegant und wertig durch seine abgerundete Vorderseite; weiß lackiertes Aluminiumgehäuse. Ideal für indirekte Beleuchtung in Wohnraum, Flur oder Treppenhäusern.

TECHNISCHE DATEN:

Maße Netzgerät (Treiber):	integriert
Dimmbarkeit:	Nein
Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	inklusive Leuchtmittel
Material:	Aluminium
Farbe:	Weiß
LED Typ:	COB
Energieeffizienzklasse:	A++
Lebensdauer:	30000 h
Betriebstemperatur:	-15°C - +40°C
Lagertemperatur:	-10°C - +60°C
IP-Schutzart:	IP 20
Lichtfarbe:	Warmweiß
Farbtemperatur:	3000 K
LED Anzahl:	1
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	0,7
Schaltzyklen:	100000
Anschlussmöglichkeit:	offene Kabel
Schwenkbarkeit:	Nein
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Abstrahlwinkel:	ca. 100° indirekt
Farbwiedergabeindex Ra:	>84
Energieverbrauch:	5 kWh/1000h
Leistung:	5,0W max.
LED Chip Brand:	Bridgelux
Netzgerät (Treiber):	inkl. Schaltnetzteil
Lichtstrom:	510 lm
Lochausschnitt:	--
Lieferumfang:	Wandlampe inkl. LED & Treiber
Optisches System:	indirekt
Treiber Brand:	LC
Schnittmöglichkeiten (je):	--