

LC PATHLIGHT CUBE



DATENBLATT:

LC Pathlight Cube
LC-0659436199330

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Cube ist die erste Wegeleuchte im Twin LED Design, welche sowohl in Gärten oder Zuwegungen Ihren Einsatz findet. Das schlichte Design in RAL7016 ähnlicher Lackierung ist wertig und robust.

TECHNISCHE DATEN:

| | |
|------------------------------|--|
| Dimmbarkeit: | Nein |
| Schutzklasse: | I |
| Material: | Aluminium |
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Lebensdauer: | 30000 h |
| Betriebstemperatur: | -15°C - +40°C |
| Lagertemperatur: | -10°C - +60°C |
| Zertifikate: | RoHs |
| Zertifikate: | CE |
| Lichtfarbe: | Warmweiß |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Lichtstrom Ende Lebensdauer: | 0,7 |
| Schaltzyklen: | 100000 |
| Schwenkbarkeit: | Nein |
| Eingangsspannung: | AC 100-240V |
| Netzgerät (Treiber): | inkl. Schaltnetzteil |
| Optisches System: | indirekt |
| Treiber Brand: | LC |
| Energieverbrauch: | 6 kWh/1000h |
| Leuchtmittel: | inklusive Leuchtmittel (fest) |
| LED Typ: | SMD |
| Farbwiedergabeindex Ra: | >85 |
| Montage: | Bodenmontage |
| Farbe: | Antrazitgrau (ähnlich RAL 6017) |
| LED Chip Brand: | Osram / Epistar |
| LED Anzahl: | Summierung / Matrix |
| IP-Schutzart: | IP 55 |
| Lieferumfang: | Wegelampe inkl. Montagematerial, LED & Treiber |
| Leistung: | 6,0W |
| Anschlussmöglichkeit: | offene Kabel / IP 65 Box |
| Lichtstrom: | 660 lm |
| Abstrahlwinkel: | ca. 60° direkt |