

# LC PATHLIGHT PARK



## DATENBLATT:

LC Pathlight Park  
LC-0659436199347

## PRODUKTBESCHREIBUNG:

LCLux bringt mit der Wegeleuchte Park eine robuste und helle 360° Leuchte auf den Markt, welche sowohl in größeren Gärten, öffentlichen Zuwegungen oder Parks seinen Einsatz findet. Das schlichte Design in RAL7016 ähnlicher Lackierung ist wertig und robust.

## TECHNISCHE DATEN:

Dimmbarkeit:	Nein
Schutzklasse:	I
Material:	Aluminium
Energieeffizienzklasse:	A++
Lebensdauer:	30000 h
Betriebstemperatur:	-15°C - +40°C
Lagertemperatur:	-10°C - +60°C
Zertifikate:	RoHs
Zertifikate:	CE
Lichtfarbe:	Warmweiß
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	0,7
Schaltzyklen:	100000
Schwenkbarkeit:	Nein
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Netzgerät (Treiber):	inkl. Schaltnetzteil
Optisches System:	indirekt
Treiber Brand:	LC
Leuchtmittel:	inklusive Leuchtmittel (fest)
LED Typ:	SMD
Farbwiedergabeindex Ra:	>85
Montage:	Bodenmontage
Farbe:	Antrazitgrau (ähnlich RAL 6017)
Leistung:	25,0W
Anschlussmöglichkeit:	IP67 Connector
Lichtstrom:	2875 lm
Abstrahlwinkel:	360° indirekt
LED Chip Brand:	Osram / Epistar
LED Anzahl:	Summierung / Matrix
Energieverbrauch:	25 kWh/1000h
IP-Schutzart:	IP 55
Lieferumfang:	Wegelampe inkl. Montagematerial, LED & Treiber