

LC STRIPE RGB



DATENBLATT:

LC Stripe RGB
LC-700024-5050-60-RGB

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Die RGB Serie von LClux ist von seinen Abmaßen baugleich zum Standard LC Stripe, wird jedoch mit RGB Multichips bestückt! Stripe RGB wird mit 24V DC betrieben und benötigt einen RGB Controller, wenn jede Farbe individuell angesprochen werden soll.

TECHNISCHE DATEN:

Schutzklasse:	III
Farbe:	Weiß
Energieeffizienzklasse:	A++
Betriebstemperatur:	-15°C - +40°C
Lagertemperatur:	-10°C - +60°C
IP-Schutzart:	IP 20
Zertifikate:	RoHs
Zertifikate:	CE
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	0,7
Schaltzyklen:	100000
Material:	Two Layer PCB
Länge:	5,0m
Dimmbarkeit:	Ja (über PWM)
Anschlussmöglichkeit:	ca. 10cm offenes Kabel / Lötkontakte
Schwenkbarkeit:	Flexibler PCB (Bitte nicht knicken!)
Lieferumfang:	5,00m LED Streifen auf Rolle
Eingangsspannung:	12V DC
Abstrahlwinkel:	120°
LED Typ:	SMD
Lebensdauer:	50000 h
Maße (B*H):	10x3mm
Schnittmöglichkeiten (je):	50mm
Leistung:	14,4W/m
Leuchtmittel:	300x SMD-LED (Typ 5050)
LED Anzahl:	60 pro m
Energieverbrauch:	72 kWh/1000h
Lichtfarbe:	RGB
Farbwiedergabeindex Ra:	>85
Lichtstrom:	2150 lm
LED Chip Brand:	Edison