

LC PATHLIGHT STYLE



DATENBLATT:

LC Pathlight Style
LC-0659436199354

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Nach Wünschen von Designern und Architekten wurde die Style Wegeleuchte entwickelt. Style ist in zwei unterschiedlichen Größen und Leistungsklassen erhältlich. Sein zweiseitiges diffuses Licht ist ideal einsetzbar auf Wegen oder Terrassen. Das elegante Design in RAL7016 ähnlicher Lackierung ist wertig, schlicht und robust.

TECHNISCHE DATEN:

| | |
|------------------------------|--|
| Dimmbarkeit: | Nein |
| Schutzklasse: | I |
| Material: | Aluminium |
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Lebensdauer: | 30000 h |
| Betriebstemperatur: | -15°C - +40°C |
| Lagertemperatur: | -10°C - +60°C |
| Zertifikate: | RoHs |
| Zertifikate: | CE |
| Lichtfarbe: | Warmweiß |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Lichtstrom Ende Lebensdauer: | 0,7 |
| Schaltzyklen: | 100000 |
| Anschlussmöglichkeit: | offene Kabel |
| Schwenkbarkeit: | Nein |
| Eingangsspannung: | AC 100-240V |
| Netzgerät (Treiber): | inkl. Schaltnetzteil |
| Optisches System: | indirekt |
| Treiber Brand: | LC |
| Leuchtmittel: | inklusive Leuchtmittel (fest) |
| LED Typ: | SMD |
| Farbwiedergabeindex Ra: | >85 |
| Montage: | Bodenmontage |
| LED Chip Brand: | Osram / Epistar |
| LED Anzahl: | Summierung / Matrix |
| IP-Schutzart: | IP 55 |
| Lieferumfang: | Wegelampe inkl. Montagematerial, LED & Treiber |
| Leistung: | 24,0W |
| Leistung: | 15,0W |
| Lichtstrom: | 1650 lm |
| Lichtstrom: | 2640 lm |
| Abstrahlwinkel: | 2x ca. 160° diffus |
| Energieverbrauch: | 15 kWh/1000h |
| Energieverbrauch: | 24 kWh/1000h |
| Farbe: | Antrazitgrau (ähnlich RAL 7016) |