

LC ENDURANCE SLIM FLOOD 80



DATENBLATT:

LC Endurance Slim Flood 80
LC-659436199392

PRODUKTBESCHREIBUNG:

LClux bringt mit dem Endurance Slim Flood einen formschönen LED Fluter, welcher nicht nur durch sein schlichtes Design, sondern auch durch hochwertige Komponenten besticht. Alle Slim Flood Produkte sind werksseitig mit 1,00m Anschlusskabel ausgestattet. Slim Flood ist als Beleuchtungstool für jede Außenanwendung geeignet.

TECHNISCHE DATEN:

Dimmbarkeit:	Nein
Schutzklasse:	I
Farbe:	Schwarz
Energieeffizienzklasse:	A++
Lebensdauer:	30000 h
Betriebstemperatur:	-15°C - +40°C
Lagertemperatur:	-10°C - +60°C
Zertifikate:	RoHs
Zertifikate:	CE
Lichtfarbe:	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex Ra:	>87
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	0,7
Schaltzyklen:	100000
Netzgerät (Treiber):	inkl. Schaltnetzteil
Leuchtmittel:	inklusive Leuchtmittel (fest)
IP-Schutzart:	IP 65
Abstrahlwinkel:	120°
LED Anzahl:	Summierung / Matrix
Maße Netzgerät (Treiber):	innenliegend
LED Typ:	3030 SMD
Lieferumfang:	Leuchte inkl. Montagematerial
Farbtemperatur:	4500K
LED Chip Brand:	Philips
Leistung:	80W
Lichtstrom:	9600lm
Material:	Aluminium / Edelstahl
Treiber Brand:	MeanWell ELG
Optisches System:	5mm Schutzglas
Energieverbrauch:	80kWh/1000h
Anschlussmöglichkeit:	offenes Kabel, ca. 1,2m
Eingangsspannung:	AC 90-277V
Montage:	Wand/Decke über Bügel
Tiefe:	5,5cm
Breite:	24,5cm
Höhe:	30cm