

ENDURANCE I2 R



DATENBLATT:

Endurance I2 R
LC-0659436199316

PRODUKTBESCHREIBUNG:

I2,8 Watt LED Downlight mit 38° Reflektor – schwenkbar. Erhältlich in mehreren Gehäusevariationen. Der Ersatz für klassische Halogen Spots >75W. Das High-End LED Downlight der Spitzenklasse. – Unser TÜV-geprüfter Bestseller!

TECHNISCHE DATEN:

Leistung:	12,8W max.
Eingangsspannung (Lichtquelle):	36V DC
Netzgerät (Treiber):	inkl. Schaltnetzteil 230V AC / 36V DC
Maße Netzgerät (Treiber):	B*H*T(100x22x36mm)
Dimmbarkeit:	Ja, über optionales Netzgerät
Schwenkbarkeit:	ja, 15° beidseitig
Schutzklasse:	III
Lichtstrom:	780 lm
Material:	Aluminium
Farbe:	Weiß
Farbe:	Antrazitgrau (RAL 7016)
Abstrahlwinkel:	38°
LED Typ:	COB
Energieeffizienzklasse:	A++
Lebensdauer:	30000 h
Betriebstemperatur:	-15°C - +40°C
Lagertemperatur:	-10°C - +60°C
IP-Schutzart:	IP 20
Zertifikate:	RoHs
Zertifikate:	CE
Zertifikate:	TÜV
Lieferumfang:	Downlight inkl. LED Treiber
Lichtfarbe:	Warmweiß
Farbtemperatur:	2800 K
Farbwiedergabeindex Ra:	>86
Treiber Brand:	LC XZ-Power
LED Chip Brand:	CREE
LED Anzahl:	1
Optisches System:	Reflektor
Energieverbrauch:	12,8 kWh/1000h
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	0,7
Schaltzyklen:	100000
Anschlussmöglichkeit:	offene Kabel
Lochausschnitt:	Ø 68mm empfohlen 70mm