

ENDURANCE 4 R



DATENBLATT:

Endurance 4 R
LC-FRII47-R-42700

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Downlights aus der Endurance Serie bestechen durch Ihre äußerst gute Verarbeitung unter Verwendung bester Komponenten. Ob Dekoration oder Bereiche, in denen nur geringe Leistungen benötigt werden: Mit den Serien 3&4 deckt LCLux auch das leistungsschwächere Segment ab, ohne dabei auf hohe Performance verzichten zu müssen.

TECHNISCHE DATEN:

Leistung:	3,8W max.
Eingangsspannung (Lichtquelle):	220-240V AC
Netzgerät (Treiber):	inkl. Schaltnetzteil 230V AC / 700mA
Maße Netzgerät (Treiber):	B*H*T(100x22x36mm)
Maße Netzgerät (Treiber):	integriert
Dimmbarkeit:	Ja, über optionales Netzgerät
Schwenkbarkeit:	ja, 15° beidseitig
Schutzklasse:	III
Lichtstrom:	310 lm
Material:	Aluminium
Farbe:	Weiß
Energieeffizienzklasse:	A++
Betriebstemperatur:	-15°C - +40°C
Lochausschnitt:	Ø 45mm
Zertifikate:	RoHs
Zertifikate:	CE
Zertifikate:	TÜV
Lieferumfang:	Downlight inkl. LED Treiber
Farbtemperatur:	2800 K
Farbwiedergabeindex Ra:	>86
Treiber Brand:	LC Quihan
LED Chip Brand:	CREE
LED Anzahl:	1
Optisches System:	Reflektor
Energieverbrauch:	3,8 kWh/1000h
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	0,7
Schaltzyklen:	100000
Anschlussmöglichkeit:	offene Kabel
Abstrahlwinkel:	40°