

LC PATHLIGHT STINGER 6



DATENBLATT:

LC Pathlight Stinger 6
LC-0659436906099

TECHNISCHE DATEN:

Dimmbarkeit:	Nein
Schutzklasse:	I
Material:	Aluminium
LED Typ:	COB
Energieeffizienzklasse:	A++
Lebensdauer:	30000 h
Betriebstemperatur:	-15°C - +40°C
Lagertemperatur:	-10°C - +60°C
Zertifikate:	RoHs
Zertifikate:	CE
Lichtfarbe:	Warmweiß
Farbtemperatur:	2800 K
LED Anzahl:	1
Lichtstrom Ende Lebensdauer:	0,7
Schaltzyklen:	100000
Anschlussmöglichkeit:	offene Kabel
LED Chip Brand:	Bridgelux
Netzgerät (Treiber):	inkl. Schaltnetzteil
Treiber Brand:	LC
Leuchtmittel:	inklusive Leuchtmittel (fest)
IP-Schutzart:	IP 65
Farbwiedergabeindex Ra:	>85
Farbe:	Antrazitgrau (ähnlich RAL 6017)
Leistung:	6,8 W
Schwenkbarkeit:	ja
Lichtstrom:	840lm
Abstrahlwinkel:	ca. 45°
Lieferumfang:	inkl. Montagematerial, Erdspieß, LED & Treiber
Optisches System:	Reflektor / Glascover
Energieverbrauch:	6,8 kWh / 1000h
Eingangsspannung:	AC 220-230 V
Montage:	Bodenmontage/Erdspieß